








SALUS TERMOREGULIATORIŲ KAINOS 2009 RUDUO

Kainos galioja nuo 2009m. rugsėjo 1 d.

Skirti dujinių, elektrinių ir skysto kuro katilų, elektrinių šildymo prietaisų valdymui (garantija 36 mėn.)

Nr	Modelis	Funkcionalumas	Papildomos funkcijos, ypatumai	Kainos LT su PVM
1	Salus RT100 (laidinis modelis) 	Mechaninis neprogramuojamas		89.00
2	Salus EP100 – EP101 (laidiniai modeliai) 	1-o kanalo laiko programatorius šildymo sistemos ir karšto vandens ruošimo reguliavimui. EP101 modelyje – pasirinktinai komutuoja „volt free“ kontaktus.	Programavimas 7 atskiroms savaitės dienoms arba 5+2 savaitės dienoms. 3 ON/OFF nustatymai per dieną. Šviečiantis ekranas	209.00
3	Salus EP200 (laidinis modelis) 	2-ų kanalų programatorius šildymo sistemos ir karšto vandens ruošimo reguliavimui.	Programavimas 7 atskiroms savaitės dienoms arba 5+2 savaitės dienoms. 3 ON/OFF nustatymai per dieną. Šviečiantis ekranas	289.00
4	Salus RT300 (laidinis modelis) 	Neprogramuojamas laidinis modelis. reguliavimas 10-30 ⁰ C diapazone kas 0.5 ⁰ C. Antiūžšalimo funkcija	Komutuoja „Volt free“ kontaktus. Šviečiantis ekranas	169.00
5	Salus RT500 (laidinis modelis) 	Programuojamas reguliavimas 5-35 ⁰ C diapazone kas 0.5 ⁰ C. 5 laiko ir temperatūrų pakeitimai per parą. Komutuoja pasirinktinai 220V arba „Volt free“ ON/OFF kontaktus.	5 Programos. Programavimas 7 atskiroms savaitės dienoms arba 5+2 savaitės dienoms. Temperatūros: dienišė, naktinė ir antiūžšalimo. Šviečiantis ekranas	209.00
6	Salus RT500RF (belaidis modelis) (integruotas daviklis) 	Programuojamas reguliavimas 5-35 ⁰ C diapazone kas 0.5 ⁰ C. 5 laiko/temperatūrų pakeitimai. Kodavimas atliekamas jungiklių pagalba. Darbo dažnis 868MHz. Veikimo atstumas 60m. Komutuoja pasirinktinai 220V arba ON/OFF kontaktus.	5 Programos. Programavimas 7 savaitės dienoms arba 5+2 savaitės dienoms. Temperatūros: dienišė, naktinė ir antiūžšalimo. Šviečiantis ekranas	379.00
7	Salus RT300RF (belaidis modelis) (integruotas daviklis) 	Neprogramuojamas belaidis modelis. Reguliavimas 5-35 ⁰ C diapazone kas 0.5 ⁰ C. Kodavimas atliekamas jungiklių pagalba. Darbo dažnis 868MHz. Veikimo atstumas 60 m. Komutuoja pasirinktinai 220V arba ON/OFF kontaktus.	Rankinis valdymas Šviečiantis ekranas	349.00